

Monteringsprosedyre

Landgangssikring - landgangsstolper

1.0 Før arbeidet starter

Les gjennom prosedyren og se på bildene.

Gjør klar verktøy. Dette er ikke inkludert. Du trenger:

- Drill
- x mm murbor til forboring for ekspansjonsboltene
- Kopperpasta
- Hammer
- Pipenøkkel

2.0 Produktbeskrivelse

Landgangssikringen består av sett med to rustfrie, syrefaste stolper med påmontert nylonplate, samt 8 ekspansjonsbolter.

2.1 Landgangssikring/landgangsstolper består av:





3.0 Montering

Plassér landgangstolpene på hver side av landgangen. Nylonskinnen plasseres mot landgangen. Stolpene skal være utenfor eventuelle landgangsskinner på bryggedekket. Stolpene plasseres ca. 10-40 cm fra landgangen. Dersom det er ingen hindring for stolpene (renner/brønnlokk), plasseres stolpene 10 cm fra hver side, målt fra bunnplaten.

OBS: Det er stor forskjell på flo og fjære rundt om i landet. Hvis en monterer stolpene for nær bryggeenden ved stor fjære, så kan landgangen legge seg opp på landgangssikringene ved avsporing.

Forbor i betongen, bruk bunnplaten som mål.

Fjern smuss i hullet

Smør på kobberpasta/monteringspasta på boltene, slik at de ikke river seg. Slå inn med hammer og trekk til med pipenøkkel

