

Prosedyre for bryggemottak

FØR FRAKTEBÅTEN KOMMER

1. Planlegg mottaket i god tid

- > Avklar hvem som skal være med og sørg for at alle involverte vet hva de skal gjøre.
- > Sørg for å ha nødvendig utstyr klart: tau og fending mellom bryggene.

2. Vær forberedt på endringer i tidsskjemaet

- > Fraktesbåten kan komme tidligere eller senere enn planlagt – ofte midt på natten.

3. Bemanning

- > Det må være minimum to personer til stede.
- > Hvis det skal leveres flere flytebrygger eller det er meldt vind, bør dere stille med ekstra folk.

4. Arbeidsfordeling

- > Én person skal kjøre båt.
- > Én eller flere personer skal stå klar for å fortøye og knyte fast bryggene.

5. Værforhold

- > Hvis været blir for tøft, skal operasjonen avbrytes for å ivareta sikkerheten.

Spør oss hvilken fraktesbåt som kommer, og følg den gjerne på Marine Traffic.

Dette trenger du

- > Båt med motor
- > Hjelm, redningsvest, gode klær og hansker
- > Fortøyningstau/slepetau
- > Nok lys
- > Fendere/blåser for sikring





NÅR FRAKTEBÅTEN ANKOMMER

Frakteskipet vil plassere seg så nær lokaliteten som mulig før de løfter flytebryggen på sjøen.

Hold god avstand når bryggen blir sjøsatt for å unngå farlige situasjoner.

1. Kjør båten din mot bryggen

- > Når bryggen ligger trygt på vannet, kjør forsiktig mot den fra utsiden.
- > **Viktig:** Hold alltid båten din på utsiden av bryggen – aldri mellom frakteskipet og bryggen.

2. Fest tauene

- > Fest ett tau foran og ett tau bak på båten, begge festes til fenderstokken på bryggen.
- > Hvis båten din er kortere enn brygga, plassér båten slik at den ligger lengst «bak» på bryggen. Dette gir bedre kontroll når du skal manøvrere.

3. Løs opp festekrokene

- > Når tauene mellom båten og brygga er festet, kan dere gå opp på flytebryggen og løsne festekrokene til kranen.

4. Slep bryggen til ønsket plassering

- > Slep flytebryggen til den endelige plasseringen eller en midlertidig plass mot en annen brygge.



Hold god avstand når bryggen blir sjøsatt for å unngå farlige situasjoner.



Hold alltid båten din på utsiden, aldri mellom frakteskipet og flytebryggen.



Når tauene er festet, kan dere gå opp på flytebryggen og løsne festekrokene til kranen.



5. Sikring ved flere brygger

> Hvis flere brygger skal tas imot, gjenta prosessen for hver enkelt brygge.

Sikring mellom bryggene:

- > Knytt bryggene sammen i fenderstokkene.
- > Bruk solide fendere, blåser eller dekk mellom bryggene for å unngå skader hvis vinden blåser opp.

6. Etter siste brygge

- > Når alle brygger er på plass og fraktebåten har forlatt området, ta en siste kontroll:
- > Gå over alle fortøyninger og sikringer for å sikre at alt er godt festet før dere drar hjem.



Bruk solide fendere, blåser eller dekk mellom bryggene for å unngå skader hvis vinden blåser opp.

