

STRØM- & VANNSSØYLER

**FUNKSJONELLE
FORSYNINGSSØYLER
FOR STRØM OG VANN**

**STILRENT DESIGN
LANG LEVETID**



Vi leverer Tallykey søyler for strøm og vann, eller som en kombinasjon i samme søyle. Søylene kan leveres med opptil 6 strømuttak (2 el 4 er standard) og 2 vannuttak pr søyle.

Søylene er produsert i sjøvannsbestandig aluminium, skruer og bolter i syrefast stål. Lampeglasset er i slagfast plast og inneholder LED-

belysning. Alle søylene har brytepinner i sokkel, samt at sokkel er i kompositt materiale for å unngå krepstrømmer/tæring (T4).

Stikkontaktene er IP-klasse 67 og søylene kan utrustes med el.målere eller TallyBee/Tallyweb for forbrukskontroll.



MARINA
SOLUTIONS

www.marinas.no

DETALJER

TYPE	IP-KLASSE PÅ STIKKONTAKT	STRØMUTTAK	UTRUSTNING
T4L	IP67	-	lys
T4E2	IP67	2x16A	2 kombivern
T4E4	IP67	4x16A	4 kombivern
T4M2	IP67	2x16A	2 kombivern 2 el.målere
T4M4	IP67	4x16A	4 kombivern 4 el.målere
T4MB2	IP67	2x16A	2 kombivern 2 el.målere Tallybee radiosender
T4MB4	IP67	4x16A	4 kombivern 4 el.målere Tallybee radiosender
LBS-16 BV1/2-K T4SH			lås til stikkontakt 1 stk 1/2" vannkrane 1 stk slangeholder T4



VARIANTER

Vi lagerfører Tallykey forsyningssøyler i størrelsene T4, T6 og T6 SOS post

Alle søylene har brytepinner i sokkel.

T4 har sokkel i komposittmateriale for å unngå krepstrømmer/tæring

Eloksert aluminium chassie med 10 års garanti



LYS

Lyset er utformet slik at det ikke blander

Leveres med LED lyskilde [11w]

Tallykey søyler har tilkobling for lys på egne klemmer, dette for at lys på flere søyler skal kunne styres av sentralt plassert fotocelle

Alle søyler kan leveres med innebygd fotocelle

STRØM

Uttak leveres i IP67

Maks 6 uttak pr søyle [2 el 4 er standard]

Størrelse 230 el 400 Volt

Sikret med kombivern, sikring og jordfeilbryter i en enhet

Kan leveres med 1 og 3 fase uttak opptil 125A

Kan leveres med digitale strøm målere

Kan leveres med lås på både stikk og dør

Kan leveres med fjernavlesing, TallyBee

Kan leveres med Tallyweb, nettbasert løsning

Mulighet for fjernstyring av uttak. [åpne/lukke]



VANN

Kan ha opptil 4 vannuttak [gjelder T6]

Forberedt for ettermontering av vannuttak

Kan utstyres med forbruksmålere på vann

Slangeholdere kan monteres.

Vanntilkobling er fysisk fraskilt EL,

tilkobling=sikkerhet

Standard dimensjoner, $1/2$ eller $3/4$.

T6-SOS

SOS post er lakkert rød

Kan leveres med eller uten gult lys

Tilpasset 6kg brannslukker

Oppheng for Ø75 cm livring m/line



STRØM- & VANNSØYLER



MARINA
SOLUTIONS

www.marinas.no